

SPECYFIKACJA MODELI

	MO-644D	MO-654DE	MO-735
Prędkość szycia	max. 1 500 obr/min		
Liczba nici	2/3/4	2/3/4	2/3/4/5
Igły	do maszyn domowych rozmiar 11 - 14		
Szerokość obrzucania	lewa igła: 6 mm / prawa igła 4 mm / ścieg rolujący 2 mm	lewa igła: 6 mm / prawa igła 4 mm / ścieg rolujący 2 mm	lewa igła: 7 mm / prawa igła 5 mm / ścieg rolujący 2 mm / łańcuszek 10 mm / ścieg drabinkowy 2,5-5 mm
Długość ściegu	1-4 mm (standard: 2,5 mm) / zawinięcie 1-1,5 mm		
Podawanie dyferencyjne	współczynnik 0,7 - 2,0		
Napężenie	pokrętko typu przemysłowego / 1 obrót		
Ścieg rolujący (merezka)	igła prawa (wąski) lub igła lewa (szeroki) / 2 lub 3 nitkowy		
Ścieg drabinkowy	prawy lub lewy / 2 lub 3 nici		
Uniwersalna stopka	Do wszywania taśmy, gumki oraz do ściegów drabinkowych		Do wszywania taśmy, gumy, do ściegu łańcuszkowego oraz ściegów drabinkowych
Podnoszenie stopki	5 mm		
Wymiary	szer. 270 x gł. 340 x wys. 295 [mm]	szer. 270 x gł. 345 x wys. 295 [mm]	szer. 390 x gł. 390 x wys. 300 [mm]
Waga	7,0 kg	7,0 kg	8,5 kg

POPULARNE ŚCIEGI

Model	3-igłowy drabinkowy	2-nitkowy łańcuszek	5-nitkowy zabezpieczający	4-nitkowy over-lockowy	3-nitkowy drabinkowy	3-nitkowy wąski 4 mm	3-nitkowy rolujący falbankowy	3-nitkowy rolujący	3-nitkowy over-lockowy	2-nitkowy rolujący	2-nitkowy obrzucający
MO-644D											
MO-654DE											
MO-735											

PORÓWNANIE MODELI

	MO-644D	MO-654DE	MO-735
regulacja długości ściegu		w standardzie	
regulacja położenia dolnego noża		w standardzie	
wyłączany nóż		w standardzie	
przełącznik do ściegu rolującego (merezki)		w standardzie	
oświetlenie		w standardzie	
stopka wieloczynnościowa		w standardzie	
stopka kompensacyjna do ściegu drabinkowego	niedostępne	niedostępne	w standardzie
kolorowe oznakowanie przewlekania nici		w standardzie	
konwerter 2/3 nici	opcjonalnie	w standardzie	
regulacja transportu różnicowego		w standardzie	
nawlekanie dolnej nici (chwyłaczka)	niedostępne	w standardzie	
nawlekanie chwyłaczka do ściegu łańcuszkowego		niedostępne	w standardzie
dodatkowy stół		niedostępne	w standardzie

JUKI

JUKI CORPORATION

8-2-1 Kokuryo-cho, Chofu-shi, Tokyo
182-8655, Japan
TEL: 03-3480-2458 / FAX: 03-3480-5037
<http://www.juki.co.jp>

Subject to change without prior notice

JUKI®



JUKI w Twoim domu
zawansowana japońska technologia

MO-644D

2-igłowy, 2/3/4 nitkowy overlock ze ściegiem rolującym i transportem różnicowym

MO-654DE

2-igłowy, 2/3/4 nitkowy overlock ze ściegiem rolującym i transportem różnicowym

MO-735

2-igłowy, 2/3/4/5 nitkowy overlock ze ściegiem łańcuszkowym i drabinkowym oraz transportem różnicowym



MO-644D

2-igłowy, 2/3/4 nitkowy overlock ze ścięciem rolującym i transportem różnicowym



Powiększ swoją kreatywność z jedną z najbardziej znanych maszyn Juki. Ta 4-nitkowa maszyna z transportem dyferencyjnym i ścięciem rolującym odszywa wszystkie najbardziej popularne ścięgi overlockowe, z zachowaniem najwyższej jakości uzyskanego przeszycia.

MO-654DE

2-igłowy, 2/3/4 nitkowy overlock ze ścięciem rolującym i transportem różnicowym



Rozszerz swoje możliwości szycia z MO-654DE, 4-nitkowym overlockiem, oferującym różnorodność wyboru ścięgu oraz transport różnicowy. Stwórz nowoczesne wzory ubrań i dekoracji domowych z materiałów o różnych grubościach. Ścięcie rolujące uzyskasz bez wymiany płytki ścięgowej.



MO-735

2-igłowy, 2/3/4/5 nitkowy overlock z dodatkowym ścięciem łańcuszkowym i drabinkowym oraz transportem różnicowym



5-igłowy overlock oferuje najszerszą gamę różnorodnych ścięgu. Z łatwością możesz także przekształcić MO-735 na 2- lub 3-igłową maszynę szyjącą ścięciem drabinkowym lub 2-nitkową o ścięgu łańcuszkowym.



CECHY

Regulowana długość ścięgu

Regulacja poprzez obrót pokrętkiem wewnątrz maszyny, w zakresie od 1 do 4 (MO-644D). W modelu MO-654DE i MO-735 pokrętło umieszczone jest na zewnątrz na korpusie maszyny po prawej stronie.



MO-644D

MO-654DE/735

Transport różnicowy

Łatwo kontrolowany i regulowany pokrętkiem umieszczonym po lewej (MO-644D) lub prawej (MO-654DE i MO-735) stronie na korpusie maszyny.



MO-644D

MO-654DE/735

Suwak do ścięgu rolującego (merezki)

W łatwy i szybki sposób uzyskamy tzw. merezkę za pomocą wbudowanego suwaka. Nie ma potrzeby wymiany płytki do wykonania tej operacji.



Nawlekcak dolnej nitki

Pozwala na wygodne nawleczenie dolnego chwytacza w ciągu kilku sekund. Po prostu przeciągnij nić przez nawlekcak i umieść chwytacz z powrotem na swoim miejscu (MO-654DE i MO-735).



Ruchomy nóż

Zapewnia równe i precyzyjne odkrawanie brzegów materiałów, niezależnie od ich grubości.



Wyłączany górny nóż

Odchyl do tyłu nóż, aby materiał nie był odkrawany, a także dla zwiększenia bezpieczeństwa i wygody podczas przewlekania nitki.



Stopka wielofunkcyjna

Uniwersalna stopka wyposażona w prowadnik do taśmy, dzięki czemu z łatwością doszyjesz taśmę, gumkę itp.



Kolorowe oznakowanie prowadzenia nici

Ułatwia prawidłowe nawleczenie każdej z nici.



Nawlekanie chwytacza do ścięgu łańcuszkowego

Aby nawlec chwytacz, należy po prostu wcisnąć przycisk, a chwytacz się wysunie (tylko MO-735).



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Stopka do ścięgu krytego

kod: A9810-634-0A0A
do użycia wyłącznie z prawą igłą



uniwersalna stopka do ścięgu krytego

kod: A9521-634-0A0A
do użycia z prawą lub lewą igłą



stopka z naprężaczem do wszywania gumki

kod: A9815-655-0A0A



stopka do wszywania kordów

kod: A9820-655-0A0A



stopka do naszywania koralików

kod: A9870-634-0A0A



stopka do wypustki

kod: A9865-655-0A0A



stopka do marszczenia

kod: A9860-655-0A0B



stopka do naszywania koralików po łuku

kod: A9511-634-0A0A

